

ProMask *Obličejová maska*



Mistr světa střední váhy!

PROMASK, nová obličejová maska firmy **KEMIRA SAFETY**, je určena pro ochranu dýchacích cest uživatele v nejnáročnějších podmínkách mnoha odvětví. Její unikátní konstrukce nabízí vedle bezpečnosti také pohodlí a spolehlivost.

Nejvyšší standard bezpečnosti – skutečný ochranný faktor desetinasobně převyšuje hodnotu požadovanou normou ČSN EN 136.

Maska pro každou příležitost

V kombinaci s řadou filtrů **PRO2000** poskytuje obličejová maska **PROMASK** bezkonkurenční ochranu dýchacích cest.

Navíc ji lze použít:

- s filtračně-ventilační jednotkou **AUTOFLOW** nebo **PROFLOW**
- v soupravě s přívodem tlakového vzduchu
- samostatně se svářečským hledím či v kombinaci s výše uvedenými prostředky.

Unikátní konstrukce

Počítačem vytvořený design zvyšuje neprodyšnost těsnící linie masky a poskytuje uživateli vysoký komfort.

Vysoce kvalitní materiály

Maska je vyrobena z nejkvalitnějších nealergických materiálů. Lícnice z EPDM, vnitřní maska z čistého silikonu a upínací systém z přírodního kaučuku. Tyto materiály vynikají chemickou odolností, minimální dráždivostí pokožky a odolností proti opotřebení.

KEMIRA SAFETY



Ergonomický design – záruka pohodlí

Originální konstrukce těsnící linie masky umožňuje dokonalé přilnutí k obličeji.

Vdechovací a vydechovací kanály jsou navrženy tak, že dýchací odpor dosahuje minimálních hodnot.

Měkká a vysoce komfortní silikonová vnitřní maska zcela eliminuje nepříjemné pocity při dotyku s kůží.

Její konstrukce umožnila zmenšit mrtvý objem vzduchu na minimum, což zabraňuje hromadění škodlivin v masce a tím snižuje únavu uživatele. Protože je vnitřní maska průhledná, lze lehce identifikovat pracovníka. Proud vzduchu procházející napříč zorníkem zabraňuje jeho zamlžování.

Příjemné a bezpečné používání

Umístění a konstrukce pruživé membrány umožňuje zřetelnou a nezkrivenou komunikaci mezi pracovníky. To spolu s širokým zorným polem daným konstrukcí zorníku a umístěním filtru zvyšuje celkovou bezpečnost na pracovišti. Poloha filtru v blízkosti těžiště hlavy výrazně snižuje námahu krční páteře uživatele.

Jednoduchá údržba

Oblíčeje maska PROMASK má velmi jednoduchou údržbu a může být čistěna podle pokynů v návodu bez jakékoliv újmy na jejích vlastnostech. Ventily jsou barevně odlišeny, což usnadňuje kontrolu a výměnu důležitých součástí. Ventilové plátky a sedla se vyrábějí z pružného a trvanlivého silikonu.

Objednací kódy

012680 Oblíčeje maska PROMASK GREEN
012681 Oblíčeje maska PROMASK BLACK

Náhradní díly

012687	Membrána pruživá	012692	Systém upínací
012688	Souprava krytů vydechovacího ventilu a kanálů pruživé membrány	012693	Souprava rámu zorníku
012689	Souprava ventilových sedel	012694	Souprava přezek upínacího systému /5 ks/
012690	Souprava ventilových plátek	012695	Zorník polykarbonátový
012691	Maska vnitřní s upínacím kroužkem	012696	Zorník polyamidový
		012623	Zorník polykarbonátový chemicky odolný

Výběr zorníků

Mohou být použity následující širokoúhlé zorníky:

- nárazuvzdorný polykarbonátový zorník
- teploodolný polyamidový zorník
- polykarbonátový zorník se speciálním povlakem odolným proti rozpouštědlům.

Všechny zorníky vynikají chemickou odolností a odolností proti poškrábání.

Příslušenství

- Lehce nastavitelné brýlové obroučky s možností vsazení dioptrických skel dle potřeby uživatele.
- Svářečské hledí se sklopným filtrem je možné rychle upevnit k lícnici masky pomocí dvou úchytů. Hledí může být vybaveno elektro-optickým filtrem.
- Testovací zařízení PRO-TESTER umožňuje kontrolu těsnosti.
- Masky mohou být vybaveny mikročipem se záznamem individuálních dat, která mohou být kontrolována nebo doplňována pomocí snímacího zařízení DATA CARRIER.

Schválení

Oblíčeje maska plně vyhovuje všem požadavkům ČSN EN 136 pro třídu 3: Oblíčeje masky pro speciální používání!

Použití

Oblíčeje maska PROMASK nachází díky své kvalitě uplatnění v těch nejnáročnějších podmínkách od použití v hutnickém a ocelářském průmyslu, přes jaderné a chemické provozy až po likvidaci azbestu nebo nebezpečného odpadu.

Maska PROMASK - jediné správné řešení

- Dva druhy lícnic v černé a zelené barvě
- Rychlospojka pro připojení k přívodu tlakového vzduchu
- Standardní závitové spojení pro filtry a filtračně-ventilační jednotku s průměrem 40 mm



Příslušenství

012697	Nosný popruh
012698	Krycí folie zorníku /10 ks/
012699	Šroubovák
012551	Obroučky brýlové
012796	Hledí svářečské
012595	Pouzdro transportní textilní

Váš prodejce: